





SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



PERFORMANCES



CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE



01	02	03	04	05
VBCF				

01	VALVOLE DI BILANCIAMENTO DOPPIE PER CENTRO APERTO - FLANGIATE (DOUBLE COUNTERBALANCE VALVES FOR OPEN CENTER - FLANGED VERSION)				VBCF
02	DIMENSIONE (SIZE)		BSPP 1/4		140
			BSPP 3/8		380
			BSPP 1/2		120
03	MOLLA (SPRING)	Rp 1:4.25	78 bar/al giro (1131 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting)	1
		Rp 1:8.75	160 bar/al giro (2320 PSI/turn)	Q=5 l/min 200 bar (2900 PSI)	
03	MOLLA (SPRING)	Rp 1:4.25	135 bar/al giro (1958 PSI/turn)	Taratura standard (Std. setting)	2
		Rp 1:8.75	160 bar/al giro (2320 PSI/turn)	Q=5 l/min 350 bar (5075 PSI)	
04	MATERIALE (MATERIAL)		Acciaio + zincatura (Steel + zinc-plating)		S
			Acciaio + zinco-nichel (Steel + zinc-nickel)		K
05	RAPPORTO DI PILOTAGGIO (PILOT RATIO)		1:4.25 Standard		/
			1:8.75		8

Opzione: Tappo piombatura - Optional: Tamper proof cap **81300095**

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Oil idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	A	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	G	F	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)
VBCF140	BSPP 1/4	40 (10.6)	350 (5075)	104 (4.09)	23 (0.91)	2,02 (4.45)
VBCF380	BSPP 3/8					1,95 (4.30)
VBCF120	BSPP 1/2	60 (15.9)		108 (4.25)	21 (0.83)	1,92 (4.23)